

사 양 서

(Specification)

<input type="checkbox"/> 제 품 명	보호차단막	AUTO제 조 원 (Manufacturer)	승민테크 SEUNGMINTECH.CO.
<input type="checkbox"/> 모 델 명	KSG-3		
<input type="checkbox"/> 제 품 크 기	W2400 * D500 * H1750		



<input type="checkbox"/> 중 량	56kg
<input type="checkbox"/> 내 하 중	
<input type="checkbox"/> 표 준 색 상	녹색
<input type="checkbox"/> 품 질 보 증	제품 인도일로부터 1년
<input type="checkbox"/> 전 처 리	초음파 세척 후 피막처리
<input type="checkbox"/> 도 장	분체 이온화 고온 열처리 후 공랭방식, 열처리 온도 200℃
<input type="checkbox"/> Home Page	WWW.SEUNGMIN-TECH.COM

◆ 규 격

- ◎ 몸 체 : W2400 * D500 * H1750
- ◎ 소 재 : 몸체 - SS41 종 STEEL PLATE 1.6T
 기둥 - 30X30X1.6T 사각 PIPE
 투명창 - 폴리카보네이트 3T
 바퀴 - 2inch 회전B/K 바퀴
- ◎ 도 장 : 분체 이온화고온열처리 후 공랭방식, 열처리온도 200℃
- ◎ 색 상 : 녹색
- ◎ 전 처 리 : 초음파 세척 후 피막처리
- ◎ 조립구조 : 용접식, 부분조립방법

◆ 제 품 특 성

- ◎ 기계 가공 공정에서 칩이나 이물질이 작업자에게 튀는 것을 방지해준다.
- ◎ 최소한의 작업자의 안전을 보호해 준다.
- ◎ 가공공정이 보이도록 투명창(3T 폴리카보네이트)으로 되어 있다.
- ◎ 경첩을 부착하여 회전이 가능하다.
- ◎ 바퀴(2inch 회전B/K)의 부착으로 이동 및 고정이 용이하다.